

### **APLICAÇÃO**

- Transporte horizontal de insumos no canteiro de obras, principalmente concreto e agregados.

### **FUNCIONAMENTO**

- Antes de funcionar, verificar:
  - Se está desengrenado ( de “ponto morto”);
  - Nível de óleo diesel no tanque;
  - Nível de óleo lubrificante no motor;
  - Nível de óleo do sistema hidráulico;
  - Pressão dos pneus e água da bateria.

### **OPERAÇÃO / SEGURANÇA**

- A condução deverá ser feita por operador com carteira de habilitação e treinado para dirigir este tipo de veículo;
- Seguir todas as regras de circulação obrigatórias para outros tipos de veículos;
- Não ultrapassar os 20 Km/hora;
- Não bascular a caçamba com o veículo em movimento;
- Não movimentar o veículo com a caçamba levantada;
- Não funcionar o motor em locais fechados;
- Não sobrecarregar o equipamento.

### **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

- Além das verificações diárias que devem ser feitas antes de funcionar o equipamento, verificar periodicamente os filtros de ar e combustível e lonas de freio.

### **USO ECONÔMICO**

- Racionalize o trajeto;
- Não sobrecarregue o equipamento;
- Não circule com excesso de velocidade;
- Evite freadas bruscas;
- Mantenha o motor regulado, filtros e bicos injetores em bom estado.