

APLICAÇÃO

- Usada, geralmente, na construção civil no corte de madeiras para execução de formas.

INSTALAÇÃO

- Verificar se a tensão elétrica está adequada.
- A ligação da serra deve ser feita por um eletricista especializado.
- Colocar a chave geral em um quadro fechado e uma chave liga/desliga instalada próxima ao operador.
- Observar o sentido de rotação do motor.

OPERAÇÃO

- Ao iniciar a operação, verifique se a coifa de proteção está alinhada, e se está na altura correta de trabalho, de acordo com a espessura do material.
- A operação deste equipamento somente pode ser feita por funcionário devidamente treinado.
- Durante a operação, não pressione excessivamente o material sobre a lâmina, para evitar sobrecarga no motor.

SEGURANÇA

- A limpeza, manutenção e colocação do disco só devem ser feitas com a chave geral desligada, evitando-se desta forma que a máquina seja ligada acidentalmente.
- Nunca trabalhe sem a coifa de proteção.
- Utilize, obrigatoriamente o abafador de ruídos, óculos de segurança, luvas de raspa de couro e máscara contra poeira.
- Coloque a chave liga/desliga em local com chave de maneira a permitir que o operador possa impedir que outras pessoas liguem o equipamento.
- Ao final do expediente limpar a área em volta da serra, recolher todo o resto de madeira, principalmente o pó de serra e depositar o entulho em local apropriado.
- Seguir, sempre, as orientações da NR-18.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Observe o material a ser cortado. Retire pregos e outros objetos que possam danificar o equipamento e comprometer a segurança do usuário.

USO ECONÔMICO

- Conferir se a lâmina está afiada, travada e em bom estado.